

IMPRESSA XS9 Classic: Technische Daten

JURA Kaffeefullautomaten-Standards Professional

Variable Brühkammer	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Aktive Bohnenüberwachung	Ja
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Ja
Hochleistungspumpe, 15 Bar	1
Thermoblock-Heizsystem	2
Fluidsysteme	2
Überwachte Restwasserschale	Ja
Pflegestatusanzeige	Ja
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Wasserhärte einstellbar	Ja
Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
Filterpatrone	CLARIS White
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	Klassisch
Swiss made	Ja

Kaffeespezialitäten

Anzahl individuell programmierbarer Kaffeespezialitäten	10
Kaffeespezialitäten	1 Latte macchiato 1 Cappuccino 2 Kaffees 1 Kaffee 2 Espresso 1 Espresso Milch
Heißwasserfunktion	Ja
Zweiter, gemahlener Kaffee	Ja

Vorzüge

Mahlwerktyp	Aroma ⁺ -Mahlwerk
Anzahl Mahlwerke	1
Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen	Ja

Bedienung, Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	4
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	2
Milchmenge programmierbar	Ja
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Heißwassermenge programmierbar	Ja
Rotary Switch	Ja
Individuell rückstellbarer Tageszähler	Ja
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	Ja
Kontrollanzeige für Wasserfilter	Ja
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm	Ja
Automatische Milchspülung	Ja
Restdaueranzeige	Ja

Ausstattung, Design und Materialien

Display	Klartext-/Grafikdisplay
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	66 - 146 mm
Heißwasserauslauf	Ja
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	66 - 146 mm
Cappuccino Düse	Profi-Feinschaumdüse
Connector System [®]	Ja

Tassenablage	Ja
Tassenbeleuchtung	Weiß und Amber
Sound Design	Ja
Empfohlene Tageshöchstleistung und Einsatzgebiete	
Empfohlene Tageshöchstleistung	60
Einsatzgebiete	Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer
In Zahlen	
Füllmenge Wassertank	5.7 l
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	40
Anzahl Bohnenbehälter	1
Kapazität pro Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	260 g
Bohnenbehälter optional erweiterbar auf	730 g
Kabellänge (ca.)	1.1 m
Spannung	220 - 240 Volt Wechselstrom
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	1350 Watt
Festwasseranschluss	optional
Abrechnungssysteme	kompatibel
Stand-by-Leistung	< 0.1 Watt
Gewicht	13.8 kg
Breite	41 cm
Höhe	47 cm
Tiefe	39 cm
Konformitätszeichen	

Artikelnummer

13725
